

Certificado PT08/02310

SGS

FECOCIVIL - Ferramentas para Construção Civil, S.A.

Sede e Fábrica - Unidade 1: Rua do Vale Grande, Nº 5, Zona Industrial de Oiã - Lote B29, 3770-068 Oiã
e Escritórios/Logística/Armazém de Produto Acabado - Unidade 2: Avenida da Estação, Lote 1 A, 3770-068 Oiã

Âmbito Certificado

Produto(s): Andaime Europeu R75 e Andaime Europeu R75 aberto – Classes 4N, 5N e 6N, com Marca Comercial Europeu R75.

Variantes: Descritas na(s) página(s) seguinte(s).

Documento(s) Normativo(s)

EN 12810-1:2003; EN 12810-2:2003

Este certificado é válido desde 25 de junho de 2026 até 24 de junho de 2029, sujeito a auditorias de acompanhamento com resultados satisfatórios.

Edição 11. Certificado desde 25 de junho de 2003



Autorizado por
Luis Neves

Autorizado por
Luis Santos

SGS ICS Portugal, Lda
Pólo Tecnológico de Lisboa, Rua Cesina Adães Bermudes, Lote 11, Nº 1, 1600-604 Lisboa
www.sgs.pt



PT/EN 12810/ 08/02310

Este documento é um certificado eletrónico autêntico apenas para uso comercial do Cliente. A versão impressa do certificado eletrónico é permitida e será considerada uma cópia. Este documento é emitido pela Empresa sujeito às Condições Gerais de Serviços de Certificação da SGS, disponíveis em [Termos e Condições | SGS](#). Atenção especial deverá ser dada à limitação de responsabilidade, indemnização e cláusulas jurisdicionais nele contidas. Este documento é protegido por direitos autorais e qualquer alteração não autorizada, falsificação ou adulteração do conteúdo ou aparência deste documento é ilegal.



FECOCIVIL - Ferramentas para Construção Civil, S.A.

EN 12810-1:2003; EN 12810-2:2003

Produto(s): Andaime Europeu R75 e Andaime Europeu R75 aberto – Classes 4N, 5N e 6N, com Marca Comercial Europeu R75.

Variantes:

EN 12810-4N-SW06/200-H2-A-LA i) EN 12810-5N-SW06/200-H2-A-LA EN 12810-6N-SW06/200-H2-A-LA EN 12810-4N-SW06/250-H2-A-LA ii) EN 12810-5N-SW06/250-H2-A-LA EN 12810-6N-SW06/250-H2-A-LA		iii) EN 12810-4N-SW06/300-H2-A-LA EN 12810-5N-SW06/300-H2-A-LA EN 12810-6N-SW06/300-H2-A-LA	
Classe de Carga			
Prancha Metálica R 75 c/ 300 Soldada Galvanizada		6N	
Prancha Dupla c/ Alçapão R 75 Galvanizada		6N	
Prancha R75 H Cravada		6N	
Prancha Metálica Multi c/ 300 Galvanizada		6N	
Prancha Multi H Cravada		6N	
Prancha Multi H 365 Cravada		5N	
Plataforma Alumínio/Madeira c/ Alçapão R 75		4N	
N – sem ensaio de queda			
Classe de largura		SW06	
Dimensão das pranchas (cm)		i) 200 x 30 200 x 36,5 ii) 250 x 30 250 x 36,5 iii) 300 x 30 300 x 36,5 Nota: Dimensão da prancha de alçapão – 60 cm	
Classe de altura		H2	
Revestimento exterior com malha de rede		A (sem revestimento)	
Método de acesso vertical		LA (com escadas)	
Proteção de componentes contra corrosão		Galvanização	
Comprimento das pernas de andaime (cm)		200	
Foram analisados os requisitos aplicáveis das seguintes normas: EN 12811-1, EN 12811-3			



PT/EN 12810/ 08/02310

Este documento é um certificado eletrônico autêntico apenas para uso comercial do Cliente. A versão impressa do certificado eletrônico é permitida e será considerada uma cópia. Este documento é emitido pela Empresa sujeito às Condições Gerais de Serviços de Certificação da SGS, disponíveis em [Termos e Condições | SGS](#). Atenção especial deverá ser dada à limitação de responsabilidade, indemnização e cláusulas jurisdicionais nele contidas. Este documento é protegido por direitos autorais e qualquer alteração não autorizada, falsificação ou adulteração do conteúdo ou aparência deste documento é ilegal.

